



Datenblatt / Datasheet

Bezeichnung / Description:

Gummischlauch ohne Umflechtung / Rubber hose without braid

Aufbau / Construction:

NBR/PVC Schlauch nach Continental-Werksnorm IUX7090 (DIN EN ISO 6806) / NBR/PVC hose according Continental Working-Standard IUX7090 (DIN EN ISO 6806)

Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -35°C bis / up to +80°C

Artikel / Item	Abmessung / Dimension	Toleranz Tolerance ID [mm]	Toleranz Wandstärke / Tolerance Wall thickness [mm]	Ringlänge / Coil Length ~[m]	Gewicht / Weight ~[kg/m]
16125	3,5 x 2,0	±0,2	±0,2	100	0,046
19910	4,2 x 1,0	±0,2	±0,2	100, bis / up to 1.000	0,038
20050	4,2 x 1,5	±0,2	±0,3	100, bis / up to 1.000	0,058
10183	4,5 x 2,0	±0,3	±0,3	100	0,059
10186	4,8 x 2,0	±0,3	±0,3	100	0,081
10187	5,5 x 2,0	±0,3	±0,3	100, bis / up to 1.000	0,071
19911	6,0 x 1,5	±0,3	±0,2	100, bis / up to 1.000	0,044
10189	6,0 x 2,0	±0,3	±0,3	100	0,067
10190	7,5 x 2,0	±0,3	±0,3	100, 150, bis / up to 1.000	0,086
10192	8,0 x 2,0	±0,3	±0,3	100	0,087
19912	9,0 x 1,5	±0,3	±0,2	100, bis / up to 1.000	0,068
10193	9,0 x 2,0	±0,4	±0,3	100, bis / up to 1.000	0,089
10194	9,5 x 2,0	±0,4	±0,3	100, bis / up to 1.000	0,094
10196	11,5 x 2,5	±0,4	±0,3	50, 60, bis / up to 1.000	0,148
14392	13,0 x 2,5	±0,4	±0,3	40, 50	0,166
10203	14,5 x 3,0	±0,4	±0,3	50, 60	0,244
20682	17,5 x 3,5	±0,6	±0,3	40	0,344
10205	22,0 x 4,0	±0,8	±0,4	30, 40	0,460
10206	25,0 x 4,0	±0,8	±0,4	20	0,538
16129	32,0 x 5,0	±1,0	±0,5	20	0,780
16133	40,0 x 5,0	±1,3	±0,5	10	0,960

- Andere Dimensionen auf Anfrage / Other dimensions on customers demand