



Datenblatt / Datasheet

Bezeichnung / Description:

Geflecht aus Kupferdraht, flacht geflochten / Braid, made of copper wire, braided flat

Aufbau / Construction:

Ein Geflecht aus verzinnem Kupferdraht $\varnothing 0,15$ mm / One braid of tinned copper wire $\varnothing 0,15$ mm

Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -50°C bis / up to $+250^{\circ}\text{C}$

ID	$\varnothing_{\text{min}} / \varnothing_{\text{max}}$ [mm]	Nennquerschnitt / Cross section [mm ²]	Typische Breite / Typical Width [mm]	Produktionslänge / Production Length [m]	Gewicht / Weight ~[kg/m]
10934	4/8	2,54	4,0 ± 1	100	0,024
15245	6/12	3,39	6,0 ± 1	100	0,031
14408	8/16	4,24	7,0 ± 1	100	0,038
15354	10/20	4,24	7,0 ± 1	100	0,038
15278	12/24	6,79	11,0 ± 1	100	0,062
15738	15/30	6,79	11,0 ± 1	100	0,060
15289	19/38	10,18	14,0 ± 1	100	0,092
11318	24/48	12,72	17,0 ± 1	100	0,111
14441	32/64	16,96	19,0 ± 1	100	0,152

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Drahtdurchmesser auf Anfrage / Special sizes and other wire diameters on customers demand