



## Datenblatt / Datasheet

### Bezeichnung / Description:

Metall-Schutzschlauch / Metal Protection Sleeving

### Aufbau / Construction:

Ein Geflecht aus verzinktem Stahldraht / Nirodraht  $\varnothing 0,24$  mm / One braid of galvanized wire / stainless steel wire  $\varnothing 0,24$  mm

### Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium  $-50^{\circ}\text{C}$  bis / up to  $+300^{\circ}\text{C}$

ID	$\varnothing_{\text{min}} / \varnothing_{\text{max}}$ [mm]	Typische Abmessung / Typical Dimension [mm]	Produktionslänge / Production Length [m]	Gewicht / Weight ~[kg/100m]
19003	1/5	rund / round	100	1,3
19004	2/7	rund / round	100	1,6
19005	3/9	rund / round	100	2,6
19006	4/11	rund / round	100	2,9
19008	5/12	rund / round	100	3,7
19010	7/15	rund / round	100	3,8
19012	8/17	9,3 x 4,6	100	4,9
19015	10/20	9,3 x 4,0	100	5,0
19020	14/26	12,0 x 4,5	100	6,8
19025	18/34	14,8 x 3,0	100	7,6

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Durchmesser auf Anfrage / Special sizes and other diameters on customers demand
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten / Pay attention to elongation / reduction factor
- Ausführung in Nirodraht, Phosphorbronzedraht CW452K oder anderen Materialien auf Anfrage / Version in stainless steel, phosphor bronze wire CW452K and other materials on customers demand