



Datenblatt / Datasheet

Bezeichnung / Description:

Metall-Schutzschlauch / Metal Protection Sleeving

Aufbau / Construction:

Ein Geflecht aus verzinktem Stahldraht / Nirodraht $\varnothing 0,24$ mm / One braid of galvanized wire / stainless steel wire $\varnothing 0,24$ mm

Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -50°C bis / up to +300°C

ID	$\varnothing_{\min}$ / $\varnothing_{\max}$ [mm]	Typische Abmessung / Typical Dimension [mm]	Gewicht / Weight ~[kg/100m]
19003	1/5	rund / round	1,3
19004	2/7	rund / round	1,6
19005	3/9	rund / round	2,6
19006	4/11	rund / round	2,9
19008	5/12	rund / round	3,7
19010	7/15	rund / round	3,8
19012	8/17	9,3 x 4,6	4,9
19015	10/20	9,3 x 4,0	5,0
19020	14/26	12,0 x 4,5	6,8
19025	18/30	14,8 x 3,0	7,6
19030	19/35	17,5 x 1,9	11,6

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Durchmesser auf Anfrage / Special sizes and other diameters on customers demand
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten / Pay attention to elongation / reduction factor
- Ausführung in Nirodraht, Phosphorbronzedraht CW452K oder anderen Materialien auf Anfrage / Version in stainless steel, phosphor bronze wire CW452K and other materials on customers demand