



Datenblatt / Datasheet

Bezeichnung / Description:

Metall Schutzschlauch ≤ 30 mm / Metal Protection Sleeving ≤ 30 mm

Aufbau / Construction:

Geflecht aus verzinktem Stahldraht: Nirodraht ø0,24 mm / Braiding of galvanized wire: stainless steel wire ø0,24 mm

Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -50°C bis / up to +300°C

ID	Lichte Weite / Core Diameter [mm]	ø-min / ø-max [mm]	Typische Abmessung / Typical Dimension [mm]	Gewicht / Weight ~[kg/m]
19003	3	1/5	rund / round	0,013
19004	4	2/7	rund / round	0,016
19005	5	3/9	rund / round	0,026
19006	6	4/11	rund / round	0,029
19008	8	5/12	rund / round	0,037
19010	10	7/15	rund / round	0,038
19012	12	8/17	flach / flat: 9,3 x 4,6	0,049
19015	15	10/20	flach / flat: 9,3 x 4,0	0,050
19020	20	14/26	flach / flat: 12,0 x 4,5	0,068
19025	25	18/30	flach / flat: 14,8 x 3,0	0,076
19030	30	19/35	flach / flat: 17,5 x 1,9	0,116



- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Durchmesser auf Anfrage / Special sizes and other diameters on customers demand
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten / Pay attention to elongation / reduction factor
- Ausführung in Nirodraht, Phosphorbronzedraht CW452K oder anderen Materialien auf Anfrage / Version in stainless steel, phosphor bronze wire CW452K and other materials on customers demand